

Bestellschlüssel
(weitere Optionen auf Anfrage)

Uniflux 1/4"

S

V

S

1-10 l/min

AI

OC

IR

LS

Name der Serie

Uniflux 1/4"

Modelle

C Kompakt (133mm)

S Standard (210mm)

L Lang (250mm)

Variante

A ohne Ventil / Anschluss waagrecht

S ohne Ventil / Anschluss senkrecht

V mit Ventil / Anschluss waagrecht

Material

B Messing vernickelt

S Edelstahl

Messbereich (Medium abhängig)

5-100 cm³/min, 20-250 cm³/min, 60-600 cm³/min, 50-750 cm³/min,

0,1-1,2 l/min, 0,2-2,0 l/min, 0,3-3,0 l/min, 0,6-5,0 l/min,

1-10 l/min, 1-13 l/min, 2-26 l/min, 4-50 l/min, 10-100 l/min

Medium (Modell abhängig)

N:3H, Ar, C4H10, He, CO₂, CO, Luft (**AI**), CH₄, C₃H₈, O₂, N₂ H₂O, H₂

Sauerstoff gereinigt

... ohne Reinigung

OC sauerstoffgereinigt (oxygen-cleaned)

Infrarot - Alarm

... kein Infrarot - Alarm am Gerät verbaut

IR 1 Infrarot - Alarm am Gerät verbaut

2IR 2 Infrarot - Alarme am Gerät verbaut

Laborständer

... kein Laborständer am Gerät verbaut

LS mit Laborständer am Gerät verbaut

